



儲熱式瓦斯熱水爐之特性：

1. 爐體構造：採用高張力鋼板製造，大幅提升爐體韌性，延長壽命，堅固耐用的構造是對愛用者最大的回饋。
2. 點火方式：全自動連續點火功能，超過設定秒數無法點著，自動關閉瓦斯來源，杜絕瓦斯外洩，並停止點火。
3. 免留母火：當熱水達到所設定溫度，即自動關閉燃燒系統，免留母火，節省瓦斯。
4. 隔熱裝置：世紀隆保溫材料為密閉式氣泡構造，熱傳導係數K值很低，故隔熱效果極佳，降低熱損失，節省燃料。
5. 煙道管數：高達9~20支煙道管，加熱速度快而穩定，出水量特大，不會忽冷忽熱。
6. 控制系統：溫度可調，超溫自動切斷瓦斯供給，安全係數再升級。
7. 功能顯示：顯示於面板上的電源、加熱、異常燈，每一個運轉模式，使用者都看的見。
8. 集熱室：將離開煙道之熱能，再次吸收利用，有效地提高熱效率。
9. 溫度表：新潮易判讀指針溫度計，顯示熱水溫度。
10. 安全閥：當超溫超壓時，安全閥自動開啓並排放熱水達到減溫減壓之功能，保護爐體，維護安全。
11. 安裝容易：預留左右冷熱入出水口，更易於安裝。
12. 操作簡便：全自動控制，故障率特低，免人工管理，節省開支。
13. 洩水口：超大洩水口設計，清洗更加方便。
14. 高腳設計：易於清洗地板。

儲熱式瓦斯熱水爐規格表

貨號	容量 (加侖)	瓦斯消耗量		水管口徑 (英吋)	煙囪 口徑 (英吋)	直徑 × 高度 (公分)
		液化瓦斯 (公斤/時)	天然瓦斯 (度/時)			
ASG-30	30	1.1	1.5	1"	3 1/2"	42 × 162
ASG-40	40	1.1	1.5	1"	3 1/2"	45 × 163
ASG-50	50	1.3	1.8	1"	4"	51 × 164
ASG-60	60	1.3	1.8	1"	4"	56 × 165
ASG-80	80	2.2	3	1 1/2"	4 1/2"	60 × 193
ASG-100	100	2.6	3.5	1 1/2"	4 1/2"	66 × 195
ASG-150	150	3.5	4.7	1 1/2"	6 1/2"	80 × 198
ASG-200	200	4.4	5.9	2"	6 1/2"	82 × 235
ASG-250	250	5.6	7.5	2"	8 1/2"	91 × 238
ASG-300	300	6.9	9.3	3"	8 1/2"	96 × 241

1. 產品不斷地推陳出新，以上規格倘有出入，以展示中心為準。
2. 特殊規格，歡迎來電洽詢。