



儲熱式燃油熱水爐之特性：

1. 爐體構造：採用高張力鋼板製造，大幅提升爐體韌性，延長壽命，堅固耐用的構造是對愛用者最大的回饋。
2. 程序控制：送風→點火→加熱→停止，全自動連續點火功能，超過設定秒數無法點著，自動關閉輸油系統，杜絕油料外洩，並停止點火。
3. 隔熱裝置：世紀隆保溫材料為密閉式氣泡構造，熱傳導係數K值很低，故隔熱效果極佳，降低熱損失，節省燃料。
4. 控制系統：溫度可調，超溫自動切斷油料供給，安全係數再升級。
5. 運轉狀態：顯示於面板上的電源、加熱、異常燈，每一個運轉模式，使用者都能清楚看見。
6. 自動檢視：電眼監控，若燃燒不正常，自動停止運轉。
7. 溫度表：新潮易判讀指針溫度計，顯示熱水溫度。
8. 安全閥：當超溫超壓時，安全閥自動開啓並排放熱水達到減溫減壓之功能，保護爐體，維護安全。
9. 安裝容易：預留左右冷熱入出水口，更易於安裝。
10. 操作簡便：全自動控制，故障率特低，免人工管理，節省開支。
11. 洩水口：超大洩水口設計，清洗更加方便。
12. 高腳設計：易於清洗地板。

儲熱式燃油熱水爐規格表

貨號	容量 (加侖)	燃油 消耗量 (公升/時)	水管口徑 (英吋)	煙囪 口徑 (英吋)	直徑 × 高度 (公分)
AS0-100	100	6	1 1/2"	5 1/2"	66 × 193
AS0-150	150	8	1 1/2"	6 1/2"	80 × 193
AS0-200	200	11	2"	6 1/2"	82 × 235
AS0-250	250	15	2"	8 1/2"	91 × 238
AS0-300	300	19	3"	8 1/2"	96 × 241

1. 產品不斷地推陳出新，以上規格倘有出入，以展示中心為準。
2. 特殊規格，歡迎來電洽詢。