

瞬熱式瓦斯 / 燃油熱水爐之特性：



1. 安全第一：溫度可調，超溫斷電，缺水保護，溫度、壓力兩用安全閥，5道以上安全保護裝置，安全無虞。
2. 效率至上：效率高達91%，即100元燃料費有91元用於加熱，另餘9%之廢氣才排出室外，達到完全燃燒，且效率年年平穩。
3. 缺水保護：防止空燒，缺水時無法運轉，水滿時自動燃燒加熱，大大提高爐體壽命，堅固耐用的構造是對愛用者最大的回饋。
4. 程序控制：送風→點火→加熱→停止，全自動連續點火功能，超過設定秒數無法點著，自動關閉瓦斯(燃油)供給，杜絕瓦斯(燃油)外洩，並停止點火。
5. 導火焰片：多鰭型渦流式設計，有效地活用所有傳熱面，提供傲人的加熱能力，大幅提升爐體傳熱面積，以達節能減碳之目的。
6. 煙道設計：全蜂巢式+鰭片。
7. 加熱速度：開機3分鐘就有熱水可用。
8. 低噪音：新型燃燒器與煙道之完美設計，加熱速度快而穩定，運轉時噪音特低。
9. 數位溫控：數位化的電子感溫器，反應靈敏回溫速度快。
10. 溫度顯示：LED數字顯示，清晰明亮，易於判讀。
11. 自我診斷：當熱水鍋爐發生異常時，故障代碼即時出現，可節省維修時間。
12. 品質穩定：全自動化生產線製造，品質穩定，產品可靠。
13. 供貨速度：現貨供應，機種齊全。
14. 不佔空間：直立式熱水鍋爐體積小，出水量大，為真正之熱水製造生財設備，而不是體積龐大加熱速度慢之保溫桶，任何空間，均可如意配置。以AM-200為例：熱水製造量20℃→60℃，5,000公升/時，佔地面積不及1㎡。
15. 自動檢視：電眼監控，若燃燒不正常，自動停止運轉。
16. 運轉狀態：運轉指示燈。
17. 觀火視窗：加熱時，可看見火焰運轉狀況。
18. 安裝容易：預留左右冷熱入出水口，更易於安裝。
19. 洩水口：超大洩水口設計，清洗更加方便。

瞬熱式瓦斯 / 燃油熱水鍋爐1-19項基本構造，幾乎一樣，以下為瓦斯熱水鍋爐多出的產品功能：

1. 瓦斯壓力開關：當瓦斯壓力低於設定值，不啟動不運轉。
2. 可調式瓦斯流量調節閥：可調節瓦斯流量來改變火焰大小。
3. 風壓開關：當馬達異常，風壓不足時，自動停止運轉。
4. 強制送風：此目的是在保持一個完整的燃燒環境，永遠保持穩定及高效率之運作，而不受天候之影響。

瞬熱式瓦斯 / 燃油熱水爐規格表

貨號		AM-50	AM-70	AM-100	AM-150	AM-200
瓦斯 消耗量	天然(度/時)	5.4	7.6	10.8	16.2	21.6
	液化(公斤/時)	4.6	6.4	9.2	13.8	18.3
燃油消耗量(公升/時)		5.9	8.3	11.8	17.7	23.6
熱水製造量20℃→60℃ (公升/時)		1,250	1,750	2,500	3,750	5,000
電源電壓(V)		1P220	1P220	1P220	1P220	1P220
水管口徑(英吋)		2"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"
煙囪口徑(英吋)		6"	6"	8"	8"	8"
尺寸(cm) 直徑×高度		58×112	58×142	70×142	70×174	80×174

1. 產品不斷地推陳出新，以上規格倘有出入，以展示中心為準。
2. 特殊規格，歡迎來電洽詢。