



橫掛式



直掛式

儲熱式不銹鋼電能熱水器規格表

貨號	容量 (加侖)	電壓 (V)	相數 (PH)	功率 (KW)	直徑 × 高度 (公分)	水管口徑 (英吋)
ASE-8	8	220	1 3	4 6	39 × 60	1/2"
ASE-12	12	220	1 3	4 6	39 × 77	1/2"
ASE-15	15	220	1 3	4 6	43 × 74	1/2"
ASE-20	20	220	1 3	4 6	43 × 100	1/2"
ASE-20	20	220	1 3	4 6	43 × 115	1/2"
ASE-30	30	220	1 3	4 6	48 × 123	3/4"
ASE-40	40	220	1 3	6 6	48 × 145	3/4"
ASE-50	50	220	1 3	6 6	63 × 135	3/4"
ASE-60	60	220	1 3	6 6	63 × 155	1"
ASE-80	80	220	1 3	8 12	63 × 185	1"
ASE-100	100	220	1 3	8 12	74 × 150	1 1/2"
ASE-120	120	220	3	12	74 × 180	1 1/2"
ASE-150	150	220	3	18	74 × 230	1 1/2"
ASE-200	200	220	3	24	86 × 220	1 1/2"
ASE-300	300	220	3	36	98 × 238	2"

- 1.產品不斷地推陳出新，以上規格倘有出入，以展示中心為準。
- 2.特殊規格，歡迎來電洽詢。



落地式

儲熱式不銹鋼電能熱水器之特性：

1. 爐體構造：採用高張力不銹鋼板製造，大幅提升爐體韌性，延長壽命，堅固耐用的構造是對愛用者最大的回饋。
2. 隔熱裝置：高密度PU保溫材質，熱能不易流失，節省用電。
3. 溫度可調：可自由調整所須溫度，熱水到達設定溫度，即自動斷電。
4. 超溫斷電：當溫控發生異常時，本系統將發揮保護裝置，停止供電。
5. 漏電器：高感度漏電斷路器，能在0.1秒內迅速斷電，確保用電安全。
6. 釋壓閥：當壓力超過設定值，自動將水及壓力安全釋出，保護內桶之安全。
7. 溫度表：新潮易判讀指針溫度計，顯示熱水溫度。
8. 加熱燈：加熱時燈亮，不加熱時燈滅。
9. 洩水口：超大洩水口設計，清洗更加方便。
10. 高腳設計：易於清洗地板。

營業用儲熱式不銹鋼電能熱水爐規格表

貨號	容量 (加侖)	電壓 (V)	功率 (KW)	熱水製造量 溫升100°F 加侖/時	直徑 × 高度 (公分)	水管口徑 (英吋)
ACE-50	50	220/380	18	74	63 × 135	1 1/2"
ACE-50	50	220/380	36	149	63 × 135	1 1/2"
ACE-50	50	220/380	54	223	63 × 135	1 1/2"
ACE-100	100	220/380	18	74	74 × 150	1 1/2"
ACE-100	100	220/380	36	149	74 × 150	1 1/2"
ACE-100	100	220/380	54	223	74 × 150	1 1/2"
ACE-150	150	220/380	18	74	74 × 230	1 1/2"
ACE-150	150	220/380	36	149	74 × 230	1 1/2"
ACE-150	150	220/380	54	223	74 × 230	1 1/2"

1. 產品不斷地推陳出新，以上規格倘有出入，以展示中心為準。
2. 特殊規格，歡迎來電洽詢。