



## 美國進口電能熱水爐之特性：

1. 爐體構造：內桶係重鋼成形經回火處理後再經搪瓷而成。
2. 玻璃內襯：獨特高科技防蝕防銹處理技術，藉由入窯高溫燒成搪瓷過程，同時完成退火熱處理，增加強度，延長爐體壽命。
3. 給水裝置：冷水導管，深達桶底，避免與頂部熱水混合，方能輸出穩定恆溫熱水。
4. 保溫材料：蜂巢式PU泡沫隔熱保溫，熱能不易流失，節省用電。
5. 可調溫控：由110°F~170°F可自由調整溫度，當熱水達到所設定溫度，即自動斷電。
6. 超溫斷電：當自動控制系統異常時，水溫若超過190°F時，本系統將發揮保護裝置，停止供電，確保用電安全。
7. 加熱系統：雙電熱管，具上下兩段自動交換，分段加熱之功能，通電時上部先加熱，以便迅速供應高溫熱水，上段加熱至設定溫度時，自動切換至下段加熱，待至設定溫度，自動斷電。
8. 加熱器：採用直接侵入式電熱管，發出的熱量幾乎完全交換至水中，故熱效率接近100%。
9. 鎂極棒：具正極作用，有淨化水質及保護內桶之功效。
10. 安全閥：當超溫超壓時，安全閥自動開啓並排放熱水達到減溫減壓之功能，保護爐體，維護安全。
11. 安裝簡便：頂部預置電源、水管接頭，更易於安裝。

### 美國進口家庭用電能熱水爐

貨號	容量 (加侖)	電壓 (V)	耗電量 (K W)	熱水製造量 溫升90°F 加侖/時	體積(公分) 直徑×高度	水管口徑 (英吋)
ARE-30	30	220	4.5	20	45 × 116	3/4"
ARE-40	40	220	4.5	20	50 × 118	3/4"
ARE-50	50	220	4.5	20	50 × 145	3/4"
ARE-65	65	220	4.5	20	55 × 148	3/4"
ARE-80	80	220	4.5	20	59 × 150	3/4"
ARE-120	120	220	4.5	20	72 × 159	3/4"

### 美國進口營業用電能熱水爐

貨號	容量 (加侖)	電壓 (V)	耗電量 (K W)	熱水製造量 溫升100°F 加侖/時	體積(公分) 直徑×高度	水管口徑 (英吋)
ABE-50-18	50	220/380	18	74	61 × 121	1 1/2"
ABE-50-36	50	220/380	36	149	61 × 121	1 1/2"
ABE-50-54	50	220/380	54	223	61 × 121	1 1/2"
ABE-80-18	80	220/380	18	74	66 × 153	1 1/2"
ABE-80-36	80	220/380	36	149	66 × 153	1 1/2"
ABE-80-54	80	220/380	54	223	66 × 153	1 1/2"
ABE-120-18	120	220/380	18	74	77 × 172	1 1/2"
ABE-120-36	120	220/380	36	149	77 × 172	1 1/2"
ABE-120-54	120	220/380	54	223	77 × 172	1 1/2"

1. 產品不斷地推陳出新，以上規格倘有出入，以展示中心為準。 2. 特殊規格，歡迎來電洽詢。