



## 美國進口瓦斯熱水爐之特性：

1. 爐體構造：內桶係重鋼成形經回火處理後再經搪瓷而成。
2. 玻璃內襯：獨特高科技防蝕防銹處理技術，藉由入窯高溫燒成搪瓷過程，同時完成退火熱處理，增加強度，延長爐體壽命。
3. 給水裝置：冷水導管，深達桶底，避免與頂部熱水混合，方能輸出穩定恆溫熱水。
4. 保溫材料：蜂巢式PU泡沫隔熱保溫，熱能不易流失，節省燃料。
5. 可調溫控：世界名牌瓦斯自動控制器，溫度由60°F~160°F可自由調整，超溫時能自動關閉瓦斯，以熱電偶監視母火，若母火熄滅立即自動關閉瓦斯來源，杜絕瓦斯外洩。
6. 鎂極棒：具正極作用，有淨化水質及保護內桶之功效。
7. 安全閥：當超溫超壓時，安全閥自動開啓並排放熱水達到減溫減壓之功能，保護爐體，維護安全。
8. 安裝簡便：頂部預置水管接頭，更易於安裝。

### 美國進口家庭用瓦斯熱水爐

貨號	容量 (加侖)	瓦斯消耗量		熱水製造量 溫升90°F 加侖/時	直徑 × 高度 (公分)	水管口徑 (英吋)	煙囪 口徑 (英吋)
		液化瓦斯 (公斤/時)	天然瓦斯 (度/時)				
ARG-30	30	0.9	0.63	33	40 × 151	3/4"	3"
ARG-40	40	0.95	0.71	35	45 × 153	3/4"	3"
ARG-50	50	1.4	1.05	51	50 × 155	3/4"	4"
ARG-75	75	2.12	1.45	76	67 × 164	1"	4"
ARG-100	100	2.12	1.45	76	67 × 173	1"	4"

### 美國進口營業用瓦斯熱水爐

貨號	容量 (加侖)	瓦斯消耗量		熱水製造量 溫升100°F 加侖/時	直徑 × 高度 (公分)	水管口徑 (英吋)	煙囪 口徑 (英吋)
		液化瓦斯 (公斤/時)	天然瓦斯 (度/時)				
ARG-100-250	100	7.1	5.3	242	77 × 186	1 1/2"	6"
ARG-85-400	85	11.3	8.4	388	67 × 200	1 1/2"	8"
ARG-77-500	77	14.2	10.6	485	67 × 211	1 1/2"	10"
ABG-38-155	38	4.1	3.1	147	72 × 129	1 1/2"	6"
ABG-80-250	80	7.1	5.3	242	72 × 173	1 1/2"	6"
ABG-65-370	65	10.5	7.8	359	72 × 183	1 1/2"	8"
ABG-80-505	80	14.3	10.6	471	72 × 211	1 1/2"	10"
ABG-80-725	80	20.5	15.2	703	71 × 202	1 1/2"	8"

1. 產品不斷地推陳出新，以上規格倘有出入，以展示中心為準。
2. 特殊規格，歡迎來電洽詢。

**愛華** *Ai-hua*  
熱能工業股份有限公司

生飲系統 · 熱水設備 · 過濾器材 · 瓦斯配管 · 維修保養 · 規劃設計

高雄市三民區九如二路222號 TEL: (07) 3118891 FAX: (07) 3162752